

Información técnica

Polar 52



Características

- Equipada de serie con dos barras de sellado (izquierda y derecha)
- Sellado doble de serie (dos alambres de sellado). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho (10 mm)
- Soportes de silicona fáciles de extraer para una limpieza sencilla
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Soft Air de serie para proteger el producto y la bolsa de vacío
- Carcasa de acero inoxidable y placa de trabajo plana
- Con dos placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto
- Grado de protección IP-65

Opciones

- Sellado de corte 1-2/bisellado
- Control con sensores
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid Control
- Gaseado (incl. toma de aire comprimido)
- Preparada para bomba externa
- Soporte para bolsas (ligero)

Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Kit para el mantenimiento estándar



Especificaciones	Polar 52
Cámara l x a x h (mm)	520x500x200
Máquina l x a x h (mm)	785 x 700 x 1100
Voltaje	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	63 / 76
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	12 - 30 / 11 - 26
Potencia (kW)	1,8 - 2,4
Peso (kg)	183
Longitud neta sellado (mm)	2 x 505
Configuración estándar de la barra de sellado	

Dimensiones en mm

