

Información técnica

Polar 80



Especificaciones	Polar 80	
Cámara l x a x h (mm)	510x760x200	
Máquina l x a x h (mm)	790x900x1100	
Voltaje	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz	
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	100 / 120	
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	13 - 26 / 11 - 23	
Potencia (kW)	2,3 - 3,4	
Peso (kg)	241	
Longitud neta sellado (mm)	1 x 795, 1 x 480 1 x 795, 2 x 480 2 x 545 2 x 795	
Configuración estándar de la barra de sellado	estándar	opción
- estándar		
- opción		
- opción		

Características

- Equipada de serie con dos barras de sellado: delante y derecha
- Configuraciones de barra de sellado disponibles sin coste adicional: delante y detrás, izquierda y derecha
- Sellado doble de serie (dos alambres de sellado). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho (10 mm)
- Soportes de silicona fáciles de extraer para una limpieza sencilla
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Soft Air de serie para proteger el producto y la bolsa de vacío
- Carcasa de acero inoxidable y placa de trabajo plana
- Con dos placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto
- Grado de protección IP-65

Opciones

- Tres barras de sellado (izquierda, delante y derecha)
- Sellado de corte 1-2/bisellado
- Control con sensores
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid Control
- Gaseado (incl. toma de aire comprimido)
- Preparada para bomba externa
- Soporte para bolsas (ligero)
- Contrabarra con altura extra (104 mm en vez de 54 mm)

Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Kit para el mantenimiento estándar



Dimensiones en mm

