

Información técnica

Polar 110



Especificaciones	Polar 110
Cámara l x a x h (mm)	620x1050x280
Máquina l x a x h (mm)	990x1200x1150
Voltaje	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	100,160,300 / 120,192,360
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	15 - 33 / 13 - 29
Potencia (kW)	2,3 - 6,6
Peso (kg)	390
Longitud neta sellado (mm)	
- estándar	1 x 1090, 1 x 620
- opción	1 x 1090, 2 x 620
- opción	2 x 665
- opción	2 x 1090
Configuración estándar de la barra de sellado	estándar
- estándar	H280mm 670mm 1000mm
- opción	opción
- opción	H280mm 620mm 1050mm
- opción	opción
	opción
	H280mm 590mm 1100mm
	opción
	H280mm 620mm 1000mm

Características

- Equipada de serie con dos barras de sellado: delante y derecha
- Configuraciones de barra de sellado disponibles sin coste adicional: delante y detrás, izquierda y derecha
- Sellado doble de serie (dos alambres de sellado). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho (10 mm)
- Soportes de silicona fáciles de extraer para una limpieza sencilla
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Soft Air de serie para proteger el producto y la bolsa de vacío
- Carcasa de acero inoxidable y placa de trabajo plana
- Con dos placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto
- Grado de protección IP-65

Opciones

- Tres barras de sellado (izquierda, delante y derecha)
- Sellado de corte 1-2/bisellado
- Bomba Busch de 100 o 300 m3/h
- Control con sensores
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid Control
- Gaseado (incl. toma de aire comprimido)
- Preparada para bomba externa
- Soporte para bolsas (ligero)

Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Kit para el mantenimiento estándar



Dimensiones en mm

