

# Información técnica

## Atmoz 2-90



### Características

- De serie con dos barras de sellado (delante y detrás)
- Sellado doble de serie (dos alambres de sellado)  
Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho (10 mm)
- Soportes de silicona fáciles de extraer para una limpieza sencilla
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Placa de trabajo plana
- Con una placa de relleno plana incluida para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto
- Carcasa de acero inoxidable

### Opciones

- Sellado de corte 1-2
- Control con sensores
- Liquid Control
- Advanced Control System (ACS)
- Gaseado (incl. toma de aire comprimido)
- Soft Air para proteger el producto y la bolsa de vacío
- Bomba de vacío de 160 m3/h
- Soporte para bolsas (ligero)

### Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Segunda placa de relleno plana
- Kit para el mantenimiento estándar



| Especificaciones                              | Atmoz 2-90                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cámara l x a x h (mm)                         | 870x880x280                                           |
| Máquina l x a x h (mm)                        | 1320x1965x1105                                        |
| Voltaje                                       | 400V-3-50Hz 230V-3-50Hz<br>220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz |
| Capacidad de la bomba<br>50 Hz/60 Hz (m3)     | 300 / 360                                             |
| Ciclo de funcionamiento<br>50 Hz/60 Hz (s)    | 15 - 40 / 13 - 35                                     |
| Potencia (kW)                                 | 5,5 - 6,6                                             |
| Peso (kg)                                     | 770                                                   |
| Longitud neta sellado (mm)                    | 2 x 880                                               |
| Configuración estándar de la barra de sellado |                                                       |

### Dimensiones en mm

