

Información técnica

Falcon 80



Specs	Falcon 80								
Cámara l x a x h (mm)	510x760x235								
Máquina l x a x h (mm)	820x900x1050								
Voltaje	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz								
Capacidad de la bomba	100 / 120								
Ciclo de funcionamiento	12 - 27 / 11 - 24								
Potencia (kW)	2,3 - 3,4								
Peso (kg)	227								
Longitud neta sellado (mm)- estándar - opción - opción - opción	1 x 795, 1 x 480 1 x 795, 2 x 480 2 x 545 2 x 795								
Configuración de la barra de sellado - estándar - opción - opción - opción	<table border="1"> <tr> <td>estándar</td><td>opción</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td>opción</td><td>opción</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	estándar	opción			opción	opción		
estándar	opción								
opción	opción								

Características

- Equipada de serie con dos barras de sellado (delante y derecha)
- Sellado doble de serie (dos alambres). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Soportes de silicona fáciles de extraer para una limpieza y mantenimiento sencillos
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Cámara de vacío y tapa de aluminio con ventana de cristal
- Carcasa de acero inoxidable
- Con ocho placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto

Opciones

- Sellado de corte 1-2
- Bisellado
- Soft Air para proteger tanto el producto como la bolsa de vacío
- Control con sensores
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid Control
- Gaseado

Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para envasar al vacío líquidos y polvos)
- Kit para el mantenimiento estándar



Dimensiones en mm

