

Technische informatie

Marlin 52



Características

- De serie con dos barras de sellado (izquierda y derecha)
- Opcional sin coste adicional: una barra de sellado (delante)
- Sellado doble de serie (dos alambres). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Barras de sellado fáciles de extraer para la limpieza y el mantenimiento
- Soft Air de serie para proteger tanto el producto como la bolsa de vacío
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Carcasa de acero inoxidable y tapa transparente
- Con dos placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto

Opciones

- Sellado de corte 1-2
- Control con sensores
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid Control
- Gaseado

Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Adaptador externo



Especificaciones	Marlin 52
Cámara l x a x h (mm)	520x500x200
Máquina l x a x h (mm)	710x700x1025
Voltaje	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Capacidad de la bomba	63 / 76
Ciclo de funcionamiento	11 - 24 / 10 - 21
Potencia (kW)	1,5 - 2,4
Peso (kg)	165
Longitud neta sellado (mm)	
- estándar	2 x 510
- opción	1 x 590
Configuración de la barra de sellado	
- estándar	estándar
- opción	opción

Dimensiones en mm

