

# Información técnica

## Falcon 2-60



### Características

- Equipada de serie con dos barras de sellado (delante y detrás)
- Sellado doble de serie (dos alambres). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Soportes de silicona fáciles de extraer para una limpieza y mantenimiento sencillos
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Cámara de vacío y tapa de aluminio con ventana de cristal
- Carcasa de acero inoxidable
- Con ocho placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto

### Opciones

- Sellado de corte 1-2
- Bisellado
- Soft Air para proteger tanto el producto como la bolsa de vacío
- Control con sensores
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid Control
- Gaseado

### Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para envasar al vacío líquidos y polvos)
- Kit para el mantenimiento estándar



| Especificaciones                                 | Falcon 2-60                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cámara l x a x h (mm)                            | 580x450x235                                           |
| Máquina l x a x h (mm)                           | 900x1060x1179                                         |
| Voltaje                                          | 400V-3-50Hz 230V-3-50Hz<br>220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz |
| Capacidad de la bomba<br>50 Hz/60 Hz (m3)        | 63 / 76                                               |
| Ciclo de funcionamiento<br>50 Hz/60 Hz (s)       | 13 - 27 / 11 - 24                                     |
| Potencia (kW)                                    | 1,6 - 2,4                                             |
| Peso (kg)                                        | 236                                                   |
| Longitud neta sellado (mm)                       | 2 x 445<br>1 x 590                                    |
| Configuración estándar de la<br>barra de sellado |                                                       |

### Dimensiones en mm

